7 bis, Impasse Denis Dulac
94700 MAISONS ALFORT
Tél : 01 43 68 06 13 / **Fax :** 01 43 68 66 09

NOTICE

PRODARK & PROWHITE

PAPIER TRANSFERT ECHENILLABLE POUR IMPRESSIONS THERMIQUES POUR TEXTILES FONCES

PRODARK

Vinyle thermocollant imprimable avec une bonne résolution graphique, un bon pouvoir couvrant et une excellente adhérence.
Résistance au lavage : 60° C. (l'impression réalisée reste brillante même après plusieurs lavages).
Existe uniquement en blanc.
Conditionné par rouleaux de 20 ML en laize de 30 et 60 cm.

1. Mode d'emploi :

- Imprimer et découper le vinyle thermocollant.
- Echeniller la partie qui ne sera pas transférée.
- Positionner l'application tape papier sur le PRODARK.
- Positionner l'impression sur le support (face imprimée visible).
- Passer sous presse dans les conditions suivantes : - 140° pendant 10 secondes.
- Peler à froid

2. Conseils / Remarques :

Le Tape papier peut arracher un peu d'encre pour éviter cela diminuer la température de pose ou remplacer le tape papier par la base transparente du PROFLEX.

PAPIER TRANSFERT ECHENILLABLE POUR IMPRESSIONS THERMIQUES POUR TEXTILES CLAIRS

PROWHITE

Vinyle thermocollant transparent d'aspect satiné, très mince et élastique.
Résistance au lavage : 90° C.
Conditionné par rouleau de 20 ML en laize de 30 et 60 cm.

1. Mode d'emploi :

- Imprimer en image miroir la face brillante.
- Eventuellement, découper le dessin ou le texte puis écheniller.
- Passer sous presse dans les conditions suivantes : - 180° pendant 15 secondes.
- Retirer la base transparente à froid.

L'impression réalisée reste brillante même après plusieurs lavages. Si vous souhaitez obtenir une impression mâte, alors une fois pelée, presser une nouvelle fois quelques secondes.

2. Conseils / Remarques :

Si vous souhaitez obtenir une impression mâte, alors une fois pelée, presser une nouvelle fois quelques secondes.
Du fait de la diversité des fibres textiles et de leurs composants chimiques, nous vous conseillons d'effectuer des essais avant chaque utilisation.